



Überblick

Die OK- 210 ist eine halbautomatische Stretchanlage in CE Ausführung. Als Einsteigermodell bietet sie viele Funktionen. Dabei vereint Sie hohe Zuverlässigkeit mit geringen Investitionskosten. Der Palettenwickler ist mit einer Digitaldisplay – Anzeige (8 Sprachen wählbar) ausgerüstet. Über das Digitaldisplay kann man folgende Wickelprogramme einstellen oder anzeigen:

1. Schichtwicklung (von unten nach oben)
2. Kreuzwicklung (von unten nach oben und wieder runter)
3. Deckblattprogramm
4. Anzahl der Kopf- und Fußwicklungen
5. Anzahl der gewickelten Paletten am Tag und die Gesamtmenge.

Die Höhe der Paletten wird über eine Fotozelle automatisch abgefragt.

Die Folienspannung wird über eine mechanische Bremse eingestellt.

Die Geschwindigkeit des Drehtellers und des Folienschlittens sind regelbar. Und der Drehteller verfügt über einen Sanftanlauf.

Der Stretchwickler erfüllt alle Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Optional erhältlich :

- Auffahrrampe für Handhubwagen
- Auffahrrampe für Elektrohubwagen
- Elektrische Bremse



Technische Daten

Drehteller Ø	1500 mm
Wickelhöhe:	2000 mm
Palettenmaße:	1200 x 800 mm
Palettengewicht max.:	1500 kg
Drehtellerantrieb:	Über Kette
Anschlussspannung:	230 V / 50 Hz / 1 kW
Maschinengewicht:	ca.650 kg