

Power Vorstretch-System



Quick-Load-System



Folienklappe öffnen



Folie einlegen



Folienklappe schließen fertig

Technische Daten

Dreharm Ø	2000 mm
Wickelhöhe:	2200 mm
Palettenmaße:	1200 x 1200 mm
Palettengewicht max.:	/
Dreharm geschwindigkeit	ohne Sicherheitszaun 4-12r/min mit Sicherheitszaun 20r/min
Anschlussspannung:	230 V / 50 Hz / 1 kW
Maschinengewicht:	ca.1200 kg

Überblick

Dreharmstretchwickler

Vorteil zum Drehteller ist, dass das zu umwickelnde Packgut still steht. Es können sehr schwere, aber auch instabile Paletten gewickelt werden.

Schnellwechselsystem Quick-Load-System.

Mit dem Power Vorstretch-System wird die Stretchfolie auf 250 % Vorgedehnt (1 m Folie wird auf 2,5 m Folie vorgedehnt.)

Die Maschine erfüllt alle Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

- 4 einstellbare Wickelprogramme mit automatischem Programmablauf
- Spiralwickelprogramm (von unten nach oben)
- Kreuzwicklungsprogramm (von unten nach oben / von oben nach unten)
- Deckblattprogramme (Kreuz- und Spiralwicklung)
- automatische Höhenabfrage der Palette mittels Fotozelle
- Exakt einstellbare Anzahl der Kopf- und Fußwicklungen
- Zähler der Gesamtmenge gewickelter Paletten
- regelbare Drehtellergeschwindigkeit
- Stufenlos regelbare Folienschlittengeschwindigkeit, frequenzgeregelt
- Positionsstopp des Drehtellers
- Bedienpult rechts neben dem Turm / Digitaldisplay – Anzeige
- Sanftanlauf
- Der Folienschlitten gibt ist mit Power Vorstretch-System (250% Dehnung)

Standart farben Silbergau (Ral 7001) und Orange (Ral 2004)

Weitere Ral Farben möglich

Optional erhältlich :

Fotozelle für dunkle Packgüter

Wahlweise mir Standfuß oder Wandbefestigung

Technische Änderungen vorbehalten