

OK-250 A



Die OK-250 ist ein Vollautomat und wird in eine Fördertechnik integriert. Die Leistung des Palettenwicklers beträgt 40-45 pro Stunde und ist abhängig von der Höhe des Packguts Schnellwechselsystem Quick-Load-System.

Mit dem Power Vorstretch-System wird die Stretchfolie um 250 % Vorgedehnt (1 m Folie wird auf 3,5 m Folie vorgedehnt.)

Die Maschine erfüllt alle Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

- 4 einstellbare Wickelprogramme mit automatischem Programmablauf
- Spiralwickelprogramm (von unten nach oben)
- Kreuzwicklungsprogramm (von unten nach oben / von oben nach unten)
- automatische Höhenabfrage der Palette mittels Fotozelle
- Exakt einstellbare Anzahl der Kopf- und Fußwicklungen
- Zähler der Gesamtmenge gewickelter Paletten
- regelbare Drehtellergeschwindigkeit
- Stufenlos regelbare Folienschlittengeschwindigkeit, frequenzgeregelt
- Positionsstopp des Dreharms
- Bedienpult rechts am Turm / Digitaldisplay – Anzeige
- Sanftanlauf
- Der Folienschlitten gibt ist mit Power Vorstretch-System 1:250 (1m < 3,5 m

Farben Silbergau (Ral 7001) und Orange (Ral 2004)

Optional erhältlich :

Fotozelle für dunkle Packgüter
Deckblattaufleger

Technische Änderungen vorbehalten

Quick-Load-System



Folienklappe öffnen



Folie einlegen



Folienklappe schließen fertig

Technische Daten

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Dreharm Ø | 2000 mm |
| Wickelhöhe: | 2400 mm |
| Palettenmaße: | 1200 x 1200 mm |
| Palettengewicht max.: | / kg |
| Dreharm geschwindigkeit | mit Sicherheitszaun 20r/min |
| Anschlussspannung: | 230 V / 50 Hz / 2 kW |
| Maschinengewicht: | ca.1400 kg |